



**FRIATEC Aktiengesellschaft
Building Services Division
International Sales Department**

FRIATEC Aktiengesellschaft · Postfach 71 02 61 · 68222 Mannheim

Steinzeugstraße 50
68229 Mannheim
Internet: [http:// www.friatec.de](http://www.friatec.de)

Ihre Nachricht Ihr Zeichen Unser Zeichen Ihr Ansprechpartner /

Tel: +49-621-486-2386 Mannheim Friedrichsfeld

Z. Hempel
e-mail: zinaida.hempel@friatec.de

Fax: +49-621-468-25
2386

Особенности монтажа системы FRIAPHON®

Уважаемые Дамы и Господа,

настоящим доводим до Вашего сведения, что:

- при постоянном и длительном (в течение нескольких лет) интенсивном воздействии ультрафиолета на систему **FRIAPHON®** труба может стать более хрупкой, а также может произойти изменение её цвета. Существует простой способ, позволяющий предотвратить данные последствия при прокладке системы на открытом воздухе - окраска трубы краской, несодержащей растворителей (стандартные краски для покраски стен на водной основе или специальные краски типа Hart PVC фирмы CAPAROL);

- раструбную систему (рабочее давление 3 бара) можно устанавливать при любых отрицательных температурах. При необходимости клеевого соединения (рабочее давление 10 бар), такие соединения должны выполняться при температуре выше 0°C. Оптимальная температура при склеивании составляет прим. +5°C;

- при прокладке трубы в грунт: если это свободный грунт без дополнительной нагрузки сверху, то можно устанавливать под землей, даже ниже уровня подушки (фундамента). Если на грунт воздействует дополнительная нагрузка (проезжая часть, пешеходная дорога и т.п.), необходимо рассчитывать глубину прокладки трубы в зависимости от величины данной нагрузки. Система **FRIAPHON®** имеет кольцевую жесткость, равную 4. Это очень высокий технический показатель, характеризующий пластиковые трубопроводы и позволяющий прокладывать систему **FRIAPHON®** в грунт на достаточно большую глубину. Для непосредственного определения величины глубины прокладки в грунт необходимо знать конкретные условия монтажа: тип и характеристика грунта, величина нагрузки, если таковая имеет место, метод прокладки системы, гидравлическое давление и проч.

Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции нашей компании, и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Будем рады ответить на все Ваши вопросы.

С уважением,

FRIATEC Aktiengesellschaft
- BUILDING SERVICES DIVISION -

Zinaida Hempel
Area Export Manager

Hempel
FRIATEC
Aktiengesellschaft
Division Gebäudetechnik
Steinzeugstraße 50 · 68229 Mannheim

Commerzbank AG Mannheim (BLZ 670 400 31) Konto-Nr. 3 000 270 Swift-Code: COBA DE FF 670 IBAN: DE 17 6704 0031 0300 0270 00

FRIATEC Aktiengesellschaft
Registriergericht: Amtsgericht Mannheim HRB 5275
USt-IdNr. DE 143 876 003
Vorsitzer des Aufsichtsrates: Joachim Frhr. v. Falkenhausen
Vorstandsvorsitzender: Andrea Catanzano
Vorstand: Klaus Wolf

H:\div-gt\daten\export\GT 2007\laender\ru+ukr\Aktenvermerke\Haftungserklaerung\FRIAPHON_Verlegung\FRIAPHON_Verlegung_ru.doc

an *OAliaxis* company